

**БУНКЕРОВОЗ ГАЗОН NEXT**  
C41R13-106B-13-062-20-00-037**5 958 000,00 ₽**Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** Колесная база  
3770 Количество мест  
1+2 Тип привода  
4x2 Тип топлива  
Дизель Полная масса  
8700**ОПЦИИ**

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₹

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

+ Добавлено, цена по запросу

6МКПП

+ Добавлено, 115000.00 ₹

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм

3770

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

Число передач

5

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Экологический класс

Евро-3

Тип топлива

Дизель

Объем двигателя, куб. см

4433

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

169 / 124.2

Крутящий момент, Н\*м

662

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

### ШИНЫ

Размерность шин

8.25R20

### ОБЩЕЕ

#### Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни;

#### Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

#### Количество мест

1+2

#### Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

### МАССА

#### Полная масса, кг

8700

#### Снаряженная масса, кг

3310

#### Грузоподъемность, кг

5390

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

#### Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

### ПРИВОД

#### Тип привода

4x2

#### Вид привода

Задний

#### Ошиновка

Двускатная

### ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

#### Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры; На табличке изготовителя

#### Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

#### Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя слева

### РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

#### Рулевой механизм

С гидроусилителем

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

собственное производство

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вид САТ

Бункеровоз

Время установки груженого кузова с земли на автомобиль, сек, не более

100

Управление погрузочно-разгрузочным механизмом  
Рычаги за кабиной

Включение коробки отбора мощности  
Кнопкой с блокировкой от случайного  
включения

Подсветка зоны погрузки  
Имеется

Привод на рабочие органы

Гидравлический, от КОМ

Время снятия груженого кузова с автомобиля на землю, сек, не более

100

Дополнительно

система автоматической подгазовки при работе бункеровоза, выдвижные стрелы - возможность перевозки одновременно 2 контейнера, аутригеры - 2ед.

Комплектация бункером

Бункер открытого типа с дополнительными усилителями, сплошной проваркой швов и трехслойной окраской.

Другое

•система автоматической подгазовки при работе бункеровоза;. выдвижные стрелы - возможность перевозки одновременно 2 контейнера. аутригеры - 2ед.

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Максимальная масса перевозимого груза, кг  
3720

Объем бункера, м3  
6-8

Грузоподъемность подъемника, кг  
6000

## ТИП БУНКЕРОВОЗА

Тип бункеровоза  
Портальный захват